Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
For Evaluation Only.

LANA Beránek s.r.o.



Rundlitzenseil
Round strand ropes

Cables de cordones redondos
Câbles à torons ronds

8 x 19 Seale (1+9+9) + FC
DIN 3062

	Nenndurch-messer Nom. diameter Ø	Gewicht weight peso poids	rechn. Bruchkraft calculated aggregate break.load carga de rotura calculada charge de rupture calculée		Mindesbruchkraft minimum breaking load carga de rotura minima charge de rupture minimum	
Nr./No.	mm	ca. kg/m	1770 N/mm² 180 kp/mm²		1770 N/mm² 180 kp/mm²	
			kN	kp	kN	kp
02072-100	10	0,348	60,5	6150	50,8	5170
02072-110	11	0,422	73,2	7440	61,5	6250
02072-120	12	0,502	87,1	8850	73,2	7440
02072-130	13	0,589	102	10400	85,9	8730
02072-140	14	0,683	119	12100	99,6	10100
02072-150	15	0,784	136	13800	114	11600
02072-160	16	0,892	155	15700	130	13200
02072-170	17	1,010	175	17800	147	14900
02072-180	18	1,130	196	19900	165	16700
02072-190	19	1,260	218	22200	183	18600
02072-200	20	1,390	242	24600	203	20700
02072-220	22	1,690	293	29800	246	25000
02072-240	24	2,010	348	35400	293	29800
02072-260	26	2,360	409	41600	343	34900
02072-280	28	2,730	474	48200	398	40500
02072-320	32	3,570	619	63000	520	52900
02072-360	36	4,520	784	79700	658	66900
02072-400	40	5,570	968	98400	813	82600
02072-440	44	6,750	1170	119000	983	100000

FC = Fasereinlage - fibre core - alma textil - âme textile
SEL = Stahleinlage Litze - wire strand core (WSC) - alma metálica - âme métallique
SES = Stahleinlage Seil - independent wire rope core (IWRC) - alma metálica cablada - âme métallique câblée

Technische Änderung vorbehalten / Technical alterations reserved