Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
For Evaluation Only.

LANA Beránek s.r.o.



Rundlitzenseil
Round strand ropes

Cables de cordones redondos
Câbles à torons ronds

6 x 7 (1+6) + IWRC
DIN 3055

	Nenndurch-messer Nom. diameter Ø	Gewicht weight peso poids	rechn. Bruchkraft calculated aggregate break.load carga de rotura calculada charge de rupture calculée		Mindesbruchkraft minimum breaking load carga de rotura minima charge de rupture minimum	
Nr./No.	mm	ca. kg/m	1770 N/mm² 180 kp/mm²		1770 N/mm² 180 kp/mm²	
			kN	kp	kN	kp
01080-020	2	0,0157	3,03	313	2,54	258
01080-030	3	0,0354	6,82	696	5,71	581
01080-040	4	0,0629	12,10	1230	10,20	1030
01080-050	5	0,0983	18,90	1930	15,90	1620
01080-060	6	0,1420	27,30	2770	22,90	2320
01080-070	7	0,1930	37,10	3780	31,10	3160
01080-080	8	0,2520	48,50	4930	40,60	4140
01080-090	9	0,3180	61,40	6240	51,40	5230
02080-100	10	0,3930	75,80	7700	63,50	6460
02080-110	11	0,4750	91,70	9330	76,80	7820
02080-120	12	0,5670	109	11100	91,50	9300
02080-130	13	0,6640	128	13000	107	10900
02080-140	14	0,7710	149	15100	124	12600
02080-160	16	1,0100	194	19700	163	16500
02080-180	18	1,2800	246	24900	206	21000
02080-200	20	1,5700	303	30900	254	25800

FC = Fasereinlage - fibre core - alma textil - âme textile
SEL = Stahleinlage Litze - wire strand core (WSC) - alma metálica - âme métallique
SES = Stahleinlage Seil - independent wire rope core (IWRC) - alma metálica cablada - âme métallique câblée

Technische Änderung vorbehalten / Technical alterations reserved