Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
For Evaluation Only.

LANA Beránek s.r.o.



Rundlitzenseil
Round strand ropes

Cables de cordones redondos
Câbles à torons ronds

6 x 19 Seale (1+9+9) + IWRC
DIN 3058

	Nenndurch-messer Nom. diameter Ø	Gewicht weight peso poids	rechn. Bruchkraft calculated aggregate break.load carga de rotura calculada charge de rupture calculée		Mindesbruchkraft minimum breaking load carga de rotura minima charge de rupture minimum	
Nr./No.	mm	ca. kg/m	1770 N/mm² 180 kp/mm²		1770 N/mm² 180 kp/mm²	
			kN	kp	kN	kp
01091-060	6	0,147	28,4	2890	22,8	2310
01091-070	7	0,201	38,7	3930	31,0	3150
01091-080	8	0,262	50,6	5140	40,5	4110
01091-090	9	0,332	64,0	6510	51,2	5220
02091-100	10	0,410	79,0	8040	63,3	6440
02091-110	11	0,496	95,6	9720	76,5	7790
02091-120	12	0,590	114	11600	91,1	9270
02091-130	13	0,693	134	13600	107	10900
02091-140	14	0,803	155	15800	124	12600
02091-150	15	0,922	178	18100	142	14500
02091-160	16	1,050	202	20500	162	16500
02091-170	17	1,190	228	23200	183	18600
02091-180	18	1,330	256	26000	205	20800
02091-190	19	1,490	285	29000	228	23200
02091-200	20	1,640	316	32100	253	25700
02091-220	22	1,980	382	38900	306	31100
02091-240	24	2,370	455	46300	364	37000
02091-260	26	2,770	534	54300	428	43500
02091-280	28	3,210	620	63000	496	50400
02091-320	32	4,200	809	82400	640	65900
02091-360	36	5,310	1020	104000	820	83400

FC = Fasereinlage - fibre core - alma textil - âme textile
SEL = Stahleinlage Litze - wire strand core (WSC) - alma metálica - âme métallique
SES = Stahleinlage Seil - independent wire rope core (IWRC) - alma metálica cablada - âme métallique câblée

Technische Änderung vorbehalten / Technical alterations reserved