Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
For Evaluation Only.

LANA Beránek s.r.o.



Spiral-Rundlitzenseil
Spiral round strand ropes
Cables de cordones redondos
Câbles à torons ronds

18 x 7 + FC
DIN 3069

	Nenndurch-messer Nom. diameter Ø	Gewicht weight peso poids	rechn. Bruchkraft calculated aggregate break.load carga de rotura calculada charge de rupture calculée		Mindesbruchkraft minimum breaking load carga de rotura minima charge de rupture minimum	
Nr./No.	mm	ca. kg/m	1770 N/mm² 180 kp/mm²		1770 N/mm² 180 kp/mm²	
			kN	kp	kN	kp
03114-040	4	0,0612	11,6	1180	9,02	917
03114-050	5	0,0957	18,1	1840	14,1	1430
03114-060	6	0,138	26,0	2650	20,3	2060
03114-070	7	0,188	35,4	3600	27,6	2810
03114-080	8	0,245	46,3	4700	36,1	3670
03114-090	9	0,310	58,6	5950	45,7	4640
03114-100	10	0,383	72,3	7350	56,4	5730
03114-110	11	0,463	87,5	8890	68,2	6940
03114-120	12	0,551	104	10600	81,2	8260
03114-130	13	0,647	122	12400	95,3	9690
03114-140	14	0,750	142	14400	111	11200
03114-160	16	0,980	185	18800	144	14700
03114-180	18	1,24	234	23800	183	18600
03114-200	20	1,53	289	29400	226	22900
03114-220	22	1,85	350	35600	273	27800
03114-240	24	2,220	416	42300	325	33000
03114-260	26	2,59	489	49700	381	38800
03114-280	28	3,00	567	57600	442	45000

FC = Fasereinlage - fibre core - alma textil - âme textile
SEL = Stahleinlage Litze - wire strand core (WSC) - alma metálica - âme métallique
SES = Stahleinlage Seil - independent wire rope core (IWRC) - alma metálica cablada - âme métallique câblée

Technische Änderung vorbehalten / Technical alterations reserved