

Kruhové smyčky



podle EN 1492-2 a technické kontroly zatížení



bezešvá hadice z polyesteru slouží jako ochranné pouzdro, jeho barva určuje nosnost

- Kruhové smyčky pewag ze 100% polyesteru jsou při nejvyšší nosnosti lehké, pružné a měkké a tedy šetrné k nákladu a příjemné pro vazače.
- Barevným kódováním a pruhy se značením nosnosti se uživateli usnadňuje jejich rozlišení.
- Příslušenství naleznete od strany 9.

Tabulka nosností (WLL) v kg při úvazu:

Typ	Barevné označení	Jednoduchý uzel	Jednoduchý svázaný	U	45°	60°	Asymetrie	Obvodová / Užitná délka	Hmotnost kg / m Obvod
		100%	80%						
RS 1	fialová	1 000	800	2 000	1 400	1 000	1 000	0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6	0,20
RS 2	zelená	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	2 000	0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	0,25
RS 3	žlutá	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	3 000	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	0,35
RS 4	šedá	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	4 000	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	0,60
RS 6	hnědá	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	6 000	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	0,84
RS 8	modrá	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	8 000	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	1,05
RS 10	oranžová	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	10 000	2 / 3 / 4 / 5 / 6	1,40
RS 12	oranžová	12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	12 000	K dodání v délce až 15 metrů.	1,85
RS 15	oranžová	15 000	12 000	30 000	21 000	15 000	15 000		2,10
RS 20	oranžová	20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	20 000		2,80
RS 25	oranžová	25 000	20 000	50 000	35 000	25 000	25 000		3,75

Možnost dodat smyčky s nosností až 100 tun. Na vyžádání možné dodat až RS 8 s dvojitým pláštěm.